


## REKLAMA GRAFICZNA




**1 STRONA**  
K1: 205x295 mm  
+ spad 5 mm


**JUNIOR PAGE**  
JP: 130x217 mm  
+ spad 5 mm



**1/2 STRONY**  
K2: 190x137 mm  
K2a: 92x280 mm



**1/3 STRONY**  
K3: 190x90 mm  
K3a: 55x260 mm




**1/4 STRONY**  
K4: 92x137 mm  
K4a: 190x67 mm

## REKLAMY NA STRONACH OKŁADKI




**OKŁADKA Z-GATE: 400x295 mm**  
Z-GATE PK  
Z-GATE WK  
Z-GATE ZM  
Z-GATE EIR  
+ spad 5 mm



**OKŁADKA: 205x295 mm**  
+ spad 5 mm

## WKŁADKI REKLAMOWE (insert)



**INSERT: maks. 200x290 mm**  
insert gruby  
(powyżej 8 stron)  
195x290 mm

## UWAGI TECHNICZNE

### MATERIAŁ GOTOWY DO DRUKU

#### WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ:

##### pliki bitmapowe w formatach

.pdf • .tif • .jpg • .eps

CMYK • 300 dpi • kolor czarny nadrukowany • kompresja bezstratna

##### pliki wektorowe w formatach

• ze złożonymi elementami graficznymi

.pdf • .ai • .eps

CMYK • 300 dpi • teksty w postaci krzywych z opcją nadrukowania czerni

### MATERIAŁY NA SPAD

spad 5 mm

obszar dookoła grafiki, który usuwany jest podczas procesu przycinania

marginies wewnętrzny – 10 mm

obszar, w którym nie powinny znajdować się żadne istotne informacje

### ZDJĘCIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

rozdzielczość – 300 dpi • skala 1:1

#### w formatach

.tif • .jpg • .eps • .bmp

### PLIKI PRZESYŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, FTP

kompresja zewnętrzna – .zip • .rar

### PROOF

należy przesłać wzór kolorystyczny – proof cyfrowy lub analogowy

przesłanie wzoru umożliwia kontrolę zgodności kolorystycznej i jego ewentualną reklamację

### WYDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY W PRZYGOTOWANIU I ZAWARTOŚCI MATERIAŁÓW GOTOWYCH

wydawca zastrzega sobie możliwość ingerencji w materiał gotowy w celu dostosowania go do układu strony lub dostosowania do wymogów technicznych

### WKŁADKI REKLAMOWE (INSERT)

W sprawie nakładu i wagi wkładki reklamowej oraz terminu i miejsca przekazania materiału do wkładkowania prosimy kontaktować się z naszymi konsultantami.

Maksymalny wymiar insertu: 200x290 mm

Insert grubość (powyżej 8 stron): 195x290 mm

### ARTYKUŁY PROMOCYJNE

#### tekst w formacie

.doc • .rtf – do 5 tys. znaków ze spacjami na 1 stronę, na każdy element graficzny odejmujemy 1 tys. znaków ze spacjami.

zdjęcia w formie elektronicznej (300 dpi • 1:1)

### KONTAKT DO OBSŁUGI TECHNICZNEJ REKLAM

m.matuszczak@abrys.pl

T. + 48 61 655 81 70