



REKLAMA GRAFICZNA




1 STRONA
K1: 205x295 mm
+ spad 5 mm



1/2 STRONY
K2: 190x137 mm
K2a: 92x280 mm



1/3 STRONY
K3: 190x90 mm
K3a: 55x260 mm




1/4 STRONY
K4: 92x137 mm
K4a: 190x67 mm

REKLAMY NA STRONACH OKŁADKI




OKŁADKA Z-GATE: 400x295 mm
Z-GATE PK
Z-GATE WK
Z-GATE ZM
Z-GATE EIR
+ spad 5 mm



OKŁADKA: 205x295 mm
+ spad 5 mm

WKŁADKI REKLAMOWE (insert)



INSERT: maks. 200x290 mm
insert gruby
(powyżej 8 stron)
195x290 mm
+ spad 5 mm

UWAGI TECHNICZNE

MATERIAŁ GOTOWY DO DRUKU

WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ:

pliki bitmapowe w formatach

.pdf • .tif • .jpg • .eps

CMYK • 300 dpi • kolor czarny nadrukowany • kompresja bezstratna

pliki wektorowe w formatach

• ze złożonymi elementami graficznymi

.pdf • .ai • .eps

CMYK • 300 dpi • teksty w postaci krzywych z opcją nadrukowania czerni

MATERIAŁY NA SPAD

spad 5 mm

obszar dookoła grafiki, który usuwany jest podczas procesu przycinania

marginies wewnętrzny – 10 mm

obszar, w którym nie powinny znajdować się żadne istotne informacje

ZDJĘCIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

rozdzielczość – 300 dpi • skala 1:1

w formatach

.tif • .jpg • .eps • .bmp

PLIKI PRZESYŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, FTP

kompresja zewnętrzna – .zip • .rar

PROOF

należy przesłać wzór kolorystyczny – proof cyfrowy lub analogowy

przesłanie wzoru umożliwia kontrolę zgodności kolorystycznej i jego ewentualną reklamację

WYDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY W PRZYGOTOWANIU I ZAWARTOŚCI MATERIAŁÓW GOTOWYCH

wydawca zastrzega sobie możliwość ingerencji w materiał gotowy w celu dostosowania go do układu strony lub dostosowania do wymogów technicznych

WKŁADKI REKLAMOWE (INSERT)

W sprawie nakładu i wagi wkładki reklamowej oraz terminu i miejsca przekazania materiału do wkładkowania prosimy kontaktować się z naszymi konsultantami.

Maksymalny wymiar insertu: 200x290 mm

Insert gruby (powyżej 8 stron): 195x290 mm

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

tekst w formacie

.doc • .rtf – do 5 tys. znaków ze spacjami na 1 stronę, na każdy element graficzny odejmujemy 1 tys. znaków ze spacjami.

zdjęcia w formie elektronicznej (300 dpi • 1:1)

KONTAKT DO OBSŁUGI TECHNICZNEJ REKLAM

d.skurzok@abrys.pl

T. + 48 61 655 81 70